

MARK V™ ProConnect™

For påføring av maling, brannhemmende materialer og sparkel



PROFESJONELLE FORDELER

- RASK: sprøyter sparkelmasse såvel som maling svært effektivt
- REN: nesten uten materialstøv
- ENKEL: rengjør seg selv - automatisk

MATERIALER

Latex - Emulsjoner - Akryl - Epoxy - Lettsparkel - Brannbeskyttelse - Sparkelmasse



MARK V™ ProConnect™

For påføring av maling,
brannhemmende materialer og sparkel

UTSTYR OG TILBEHØR

Pistol

241705 TexSpray™ blå pistol med GHD631 dyse og GHD dyseholder

Easy Out™ pumpefilter

244071 30 mesh, grå
244067 60 mesh, sort
244068 100 mesh, blå
244069 200 mesh, rød

Inntakssil Ultra® Max II

189920 metall

Slanger (230 bar)

240797 3/8" x 15 m
241274 3/8" x 20 m
241275 3/8" x 30 m

Forløpere (230 bar)

238358 3/16" x 0,9 m
238959 3/16" x 1,4 m
238359 3/16" x 1,8 m
244926 BlueMax™ II forløper 1/4" x 0,9 m

Overganger

159841 1/4"(F) x 3/8"(M) overgang
189018 Pistolsvivel

TexSpray sett = Texture pistol, 3/8" slange, forløper, GHD 631 dyse

241338 230 bar
244925 280 bar

Pumpedel

287928

Materialbeholder - hopper

241318 90 liter beholder
248531 Sekketømmert
243428 Hjulsett for beholderen

Grensesett

244052 Grensesett med slange

Fleksibelt innsugingssett

243167 Innsugingssett for beholder

PRO dyseforlengere

med RAC®X dyseholder
287019 25 cm
287020 40 cm
287021 50 cm
287022 75 cm

CleanShot™ forlengerpistol

287026 90 cm m/ RAC®X
287027 180 cm m/ RAC®X

Dyser


GHDXXX GHD dyser for sparkel og tykke materialer
LTXXX RAC®X dyser m/lang levetid
TMXXX Dyser for lavtrykspåføring av sparkel
WRXXX RAC®X WideRac dyser

Dyseholdere

222674 GHD™ dyseholder
243161 RAC®5 dyseholder
246215 RAC®X dyseholder


Diverse

206994 TSL™-olje 0,25 ltr
243103 Pumpe-Balsam 1 ltr
245133 Pumpe-Balsam 3,8 ltr




1

Skrue av trykkslangen



2

Åpne løsebøylen som holder dekselet på plass



3

Ta ut pinnen. Pumpedelen er løs



DC børsteløs motor

Helt innelukket, og med viftekjøling for lenger levetid
Kompakt design gjør den lett å håndtere
Kort responstid gir høy effektivitet



SmartControl™ 2,0

Høyere arbeidstrykk
Gir et ensartet sprøytebilde uten kanter (mindre avskrap)



Easy Out™ filtersystem



TiltBack™ ramme

Enkelt å bytte malespenn, rengjøre og vedlikeholde



Endurance™ pumpe

Lavere inntaksventil
Forbedret innsug uten kavitasjon
Keramiske kuler: meget slitesterke



AutoClean₂

Store lufffylte hjul

Ruller lett selv i trapper og over ujevnt terreng
Innerslange forenkler reparasjon



EKSKLUSIV PUMPETILKOBLING

Du kan ta ut den gamle og sette inn ny pumpedel - på arbeidsplassen - uten verktøy - på sekunder

MARK V™ ProConnect™

SPESIFIKASJONER

Delenr:

for Europa - 220 V
for Italia, Danmark, Sveits - 220 V
for UK - 110 V

Max dysestørrelse

med maling: 0,035"

med sparkel: 0,037"

Materialflyt - ltr/min

med maling: 4,3
med sparkel: *inntil 5,5

Max trykk - bar

230

Vekt - kg

59

SmartControl™ versjon

2,0

Motortype

DC "børsteløs" TEFC

Motorytelse - kW (hK)

1,65 (2,2)

Generatorkrav - kW (hK) W

5 (6,7) 5000

* Materialflyten vil variere avhengig av sparkeltype. Mindre ID keramiske kuler gir større materialflyt for sparkel enn SST kuler for maling.

Mark V™ ProConnect leveres komplett og klar til sprøyting! Standard utstyr: 241705 Blå Texture pistol, RAC X™ 531 HD reversibel dyse og dyseholder, 240797 BlueMax™ II slange 3/8" x 15 m, 244926 BlueMax™ II forløper 1/4" x 0,9 m, 159841 1/4" x 3/8" overgang, 189018 pistolsvivel, 206994 TSL™-olje 0,25 ltr, 222297 vinkelovergang (uttakskobling når du skal bruke materialbeholder), SST kulesett og sete for å sprøyte maling, 111733 justerbar skiftenøkkel og 197193 universalhammer